



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ

типа материала

№ 13-11.1-10.3.4-1255

Наименование Мастика палубная "МП-600 Морской пол"

Организация-изготовитель ООО «Специальные смеси»

Техническая документация согласована

письмом № СЗФ-22.11-1370 от 21 июня 2019 г. 23.64.10-001-01407732-2018 ТУ "Самовыравнивающаяся смесь на цементной основе - мастика палубная "МП-600 Морской пол".

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что свойства, параметры и характеристики типового материала удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Смесь предназначена для использования внутри помещений и применяется для выравнивания композитных и металлических палуб, а также для ремонта мастичных и цементных покрытий.

Температура эксплуатации покрытия от -10°C до +70°C, а также "холодный отстой" до температуры от -50°C.

Настоящее Свидетельство действительно с 13.01.2020 до 20.06.2025
дата дата

Директор Северо-Западного филиала
Российского Речного Регистра

М.П.

(должность)

(подпись)

Алипа В.Л.
(фамилия и.о.)



13.20.091.308956

Технические показатели

Самовыравнивающаяся смесь на цементной основе.

Для получения более легкого или более толстого покрытия в смесь добавляется керамзитовый наполнитель размером 2 - 5 мм.

Для применения в помещениях с повышенной пожароопасностью выпускается искробезопасная модификация.

Материал является негорючим.

Прочность на сжатие, МПа, не менее, на 28 сутки

35

Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее

10

Фракция максимальная, мм

0,63

Время высыхания, час

6 – 12 (хождение);

24 – 72 (укладка покрытия)

Толщина одного слоя, мм

3 – 30 (10 – 100 с керамзитом)

Температура применения, °С

+5 – +30

Настоящее Свидетельство об одобрении типа материала не заменяет документ организации-изготовителя, содержащий информацию о настоящем Свидетельстве, либо с приложением копии настоящего Свидетельства

Настоящее Свидетельство об одобрении типа материала теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта а случаях.